FOLLOW THE LINE.

Technisches Produktdatenblatt

Produktreihe	**LED-Sign**
Verwendungszweck	Sicherheitsbeleuchtung
Ausführung	Rettungszeichen
Montageausführung	Wandausleger

Breite 200 / 300 / 400 mm

Piktogramm

Symbol	gemäß DIN 4844-1, ASR 1.3 oder ISO 3864
Farben	gemäß ISO 3864
Leuchtdichte	gemäß DIN EN1838
Erkennungsweite	gemäß DIN EN1838

Erkennungsweiten:	
200x100 mm	20 m
300x150 mm	30 m
400x200 mm	40 m

Lichtquelle

Art	weiße LEDs
Lebensdauer der LEDs	ca.100.000h bei 25°C

Energieversorgung

Eingangsspannung	100V ... 240V +/-10% AC und DC
Eingangsfrequenz	50Hz .. 400Hz und DC
Leistungsaufnahme typisch	200 mm 1W / 300 mm 1,5W / 400 mm 2W
Lagerungstemperatur	-20 .. + 30°C
Betriebstemperatur	-0... + 40°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Akkupufferung (optional)

Pufferdauer	>3 Stunden
Lebensdauer der Akkus	ca. 500 Ladezyklen
Testauslösung	jährlich manuell mittels Teleskopmagnetstab, wöchentlich automatisch über Selbstauslösung
Testergebnis	Anzeige durch Status-LED

Revision 003 – 12.08

P.E.R. Flucht- und Rettungsleitsysteme GmbH
Kurt-Fischer-Straße 25 • D-22926 Ahrensburg

Telefon +49 (0) 4102 4667-0 • Fax +49 (0) 4102 4667-99
www.per-gmbh.de • E-Mail: info@permalux.de